

**120**  
Лм/Вт  
**LEVEL**

# ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



**ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ  
И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ**



**ВЫСОКИЙ ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI - CRI 90+**

**IP54**

**СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ**



**W**

**30Вт – 35Вт**  
МОЩНОСТЬ

**V**

**100В – 277В**  
НАПЯЖЕНИЕ

**5CCT**

**2700K – 5000K**  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

**5 лет**

ГАРАНТИЯ

## CDL-LEVEL

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Диммирование, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
CDL-LEVEL 30PA5C	30/26/22/16/12	100-277	0-10	2700/3000/3500/4000/5000	3600	черный	210x210x123	12	4690612066585
CDL-LEVEL 35PA5C	35/30/26/22/16	100-277	0-10	2700/3000/3500/4000/5000	4200	черный	260x260x135	12	4690612066592