



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДВО-PRO-IP54

120  
Лм/Вт  
PRO

## СВЕТОДИОДНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПАНЕЛИ



СОВМЕСТИМ С ПОТОЛКАМИ  
АРМСТРОНГ



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



40Вт, 50Вт  
МОЩНОСТЬ



4 000К, 6 500К  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



ГАРАНТИЯ

### ДВО-PRO-IP54

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Индекс цветопередачи CRI	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДxШxВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
ДВО-PRO-IP54 4040-ОПАЛ	40	175-265	4000	4800	120	80-89	54	белый	595x595x30	4	4690612064628
ДВО-PRO-IP54 4065-ОПАЛ	40	175-265	6500	4800	120	80-89	54	белый	595x595x30	4	4690612064635
ДВО-PRO-IP54 5040-ОПАЛ	50	175-265	4000	6000	120	80-89	54	белый	595x595x30	4	4690612064642
ДВО-PRO-IP54 5065-ОПАЛ	50	175-265	6500	6000	120	80-89	54	белый	595x595x30	4	4690612064659