



150
Лм/Вт
LEVEL



ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

УЛИЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



**ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ
И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ**



**ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ
С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ**



**БАЗА ДЛЯ УСТАНОВКИ
СЕНСОРА**



70Вт
МОЩНОСТЬ



100В – 277В
НАПРЯЖЕНИЕ



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



ГАРАНТИЯ

CAN-LEVEL

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Диммирование, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи CRI	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
CAN09-LEVEL 70PA3C-SB-PC-BL	70/60/40	100-277	0-10	4000/5000/6500	9450	80	белый	256x256x70	4	4690612064727

АКСЕССУАРЫ

S12WH-PIR-LEVEL	Инфракрасный датчик движения, трех-пинное крепление	120	4690612064727
S12WH-MW-LEVEL	Микроволновый датчик движения, трех-пинное крепление	120	4690612065717
RC09-WH-LEVEL	Пульт дистанционного управления белый	60	4690612065243