

125
Лм/Вт

ДСП-155 ТРАНЗИТНОЕ

ДСП-155Н

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ



ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ



ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС



600мм, 1200мм
ДЛИНА СВЕТИЛЬНИКОВ



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



ГАРАНТИЯ

ДСП-115

Наименование	Мощность, В	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Транзитное подключение, Вт	Габариты, мм ДхШхВ	Длина провода, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
ДСП-155Н	18	175-265	4 000	2 250	-	600 x 60 x 35	300	20	4690612042602
	18	175-265	6 500	2 250	-	600 x 60 x 35	300	20	4690612042619
	36	175-265	4 000	4 500	-	1 200 x 60 x 35	300	20	4690612042367
	36	175-265	6 500	4 500	-	1 200 x 60 x 35	300	20	4690612042374
	50	175-265	4 000	6250	-	1 200 x 60 x 35	300	20	4690612069197
	50	175-265	6 500	6250	-	1 200 x 60 x 35	300	20	4690612055305
ДСП-155 ТРАНЗИТНЫЙ	36	175-265	4 000	4 500	до 180	1 200 x 60 x 35	300	20	4690612038117
	36	175-265	6 500	4 500	до 180	1 200 x 60 x 35	300	20	4690612038124
	50	175-265	4 000	6250	до 180	1 200 x 60 x 35	300	20	4690612069180
	50	175-265	6 500	6250	до 180	1 200 x 60 x 35	300	20	4690612055312